

INSTRUKCIJA

Ievads: Betona detaļas paredzētas dažāda augstuma, garuma un formu puķu podu, dobju, komposta novietņu, zemo atbalsta sienu montēšanai. Izveidoto konstrukciju ir iespēja demontēt, pārveidot vai pārcelt.

Ērti un droši paredzētās konstrukcijas veidošanu jāveic divu cilvēku sastāvā.

Konstrukciju jāveido uz līdzenas plaknes.

Montāžas kārtība:

1. No divām detaļām veidojam stūri un pirmo elementu viegli fiksējam ar gariem vītņu stieņiem. (Stieņu garumi un to pielietošanas kārtība aprakstīti p.6. Stieņu diam. 6mm un tie aprīkoti ar blīvēm.).
2. Pirmās detaļas slēgam jābūt apakšā labajā pusē. Otrās detaļas slēgam jābūt virs pirmās detaļas slēga.
3. Turpinām veidot konstrukcijas pirmo līmeni plānotajā garumā un formā. Konstrukciju veidojam pret pulksteņa rādītāja kustības virzienu un detaļas savienojām ar īsākiem stieņiem.
4. Lai noslēgt konstrukcijas pirmo līmeni no pirmā elementa izvelkam garo kreiso stieni, noslēdzošo detaļu ieliekam ar labo apakšējo slēgu zem pirmās detaļas augšējā slēga un nofiksējam ar garo stieni.
5. Nākamie līmeņi tiek montēti līdzīgi.
6. Stieņu garumi atkarībā no līmeņu skaita:
 - **Viens līmenis: uz cietās virsmas** visi vītņu stieņi ar cepurīti 25cm. **Uz zemes** visi vītņu stieņi ar cepurīti 50cm(augstums virs zemes 25cm).
 - **Divi līmeņi: uz cietās virsmas** divi garie vītņu stieņi ar cepurīti 50cm pirmo detaļu fiksācijai, nākamajām pirmā līmeņa detaļu fiksācijai 30cm garie stieņi bez vītnes un cepurītes, otrā līmeņa detaļu fiksācijai 20cm garie stieņi ar vītņi un cepurītēm. **Uz zemes** divi garie vītņu stieņi ar cepurīti 75cm(augstums virs zemes 50cm) pirmo detaļu fiksācijai, nākamajām pirmā līmeņa detaļu fiksācijai 50cm(augstums virs zemes 30cm) garie stieņi bez vītnes un cepurītes, otrā līmeņa detaļu fiksācijai 20cm garie stieņi ar vītņi un cepurītēm.
 - **Trīs līmeņi: uz cietās virsmas** divi garie vītņu stieņi ar cepurīti 75cm pirmo detaļu fiksācijai, nākamajām pirmā līmeņa detaļu fiksācijai 30cm garie stieņi bez vītnes un cepurītes, otrā līmeņa detaļu fiksācijai 25cm garie stieņi bez vītnes un cepurītes, trešā līmeņa detaļu fiksācijai 20cm garie stieņi ar vītņi un cepurītēm. **Uz zemes** divi garie vītņu stieņi ar cepurīti 100cm(augstums virs zemes 75cm) pirmo detaļu fiksācijai, nākamajām pirmā līmeņa detaļu fiksācijai 50cm(augstums virs zemes 30cm) garie stieņi bez vītnes un cepurītes, otrā līmeņa detaļu fiksācijai 25cm garie stieņi bez vītnes un cepurītes, trešā līmeņa detaļu fiksācijai 20cm garie stieņi ar vītņi un cepurītēm.
7. Garie vītņu stieņi veidojot konstrukciju tiek izmantoti vieglai katra līmeņa pirmo elementu fiksācijai. Pēc konstrukcijas izveidošanas tos iegremdē līdz cepurītei.
8. Konstrukcijas demontāža jāveic pretēji montāžas virzienam un secībai.